

HR2630X7

Perfo-burineur SDS Plus 800 W 26 mm

Code EAN : 0000000000000



CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Puissance

Puissance nominale 800 W

Régime

Vitesse à vide max. 1200 tr/min

Cadence

Cadence de frappe max. 4600 cps/min

Capacité de perçage / burinage

Puissance de frappe (EPTA)	2,4 Joules
Ø max. dans le béton	26 mm
Ø max. avec trépan	80 mm
Ø max. dans l'acier	13 mm
Ø max. dans le bois	32 mm

Outillage à utiliser

Type d'emmanchement SDS Plus

Niveaux d'exposition et de vibrations

Vibration 3ax perforation (a_h)	15,5 m/s ²
Vibration 3ax burinage (a_h)	9,5 m/s ²
Pression sonore (L _{pa})	91 dB (A)

Général

Dimensions (L x l x h)	385 x 77 x 209 mm
Poids net	2,9 kg

AVANTAGES PRODUIT

- 3 fonctions : perçage, perforation et burinage
- Variateur de vitesse : La vitesse de l'outil augmente à mesure que l'on accroît la pression exercée sur la gâchette
- Limiteur de couple protégeant le moteur ainsi que l'utilisateur en cas de blocage
- Équipé d'un guide de profondeur
- Bouton de blocage pour un travail en continu
- Inverseur de sens de rotation

ACCESSOIRES DE SERIE

- 1 X Coffret synthétique
- 1 X Mandrin autoserrant à queue

Charbon : 194074-2