

Station de distribution gasoil fuel 2000L en PEHD 52l/min



Détails

Cuve gasoil et fuel traitée anti-UV haute définition, de ce fait, l'installation extérieure est tout à fait possible.

Plus besoin de bac de rétention grâce à cette cuve double paroi. Citerne intérieure sans soudure et citerne extérieure en PEHD.

Livrée avec:

- Détecteur de fuite + évent
- Sifflet limiteur de remplissage

Cuve livrée avec un groupe électrique 230 volts, monté sur platine (débit 52 l/min), équipé de :- Filtre séparateur deau à cartouche 30?,- Pistolet auto avec tuyau de distribution 4 m,- Compteur mécanique 3 chiffres avec totalisateur,- Aspiration 2m,- Tube plongeur avec crépine

Cuve Garantie 10 ans et pieces 1 an.



Informations complémentaires

Référence ALGI:	07685280
Capacité:	2000 l
Type de fluide:	Gasoil et fuel
Débit libre:	52 l/min
Alimentation (volts):	230 V
Type de pompe:	Pompe à palettes
Puissance:	460 W
Pistolet:	Automatique
Compteur:	Mécanique 3 chiffres
Flexible de refoulement:	4 m
Poids (kg):	115.0000
Unité d'emballage:	1
Gamme tarifaire:	Equipements d'atelier
Garantie:	Cuve Garantie 10 ans et pieces 1 an
Gencode:	3284660415030