Fiche produit
Caractéristiques

S262208
Ovalis - interrupteur pour volet roulant



Principales

Gamme de produits	Ovalis
Fonction produit	Interrupteur
Présentation du produit	Mécanisme avec cadre en plastique
Utilisation de l'interrupteur	Roller blind
Nuance de la couleur	Blanc RAL 9003
Nombre de bornes	3 bornes sans vis

Complémentaires

Montage du système d'installation	Pose encastré
Type d'interrupteur	3 positions
Nombre de touches	2
Commande	Doigt d'interrupteur
Vérrouillage mécanique	Verrouillage mécanique entre Haut et Bas
Description des contacts	NO
Mode de fixation	Par vis Par kit de griffes
Finition de la surface	Brillant
Courant assigné d'emploi	6 AX 250 V AC 50/60 Hz
Durée de vie en cycles	20000 cycle
Forme de la tête de vis	Pozidriv N°1
Capacité de serrage des bornes	1 x 1,5...2 x 2,5 mm² rigide 1 x 1,5...2 x 2,5 mm² souple 1 x 1,5...2 x 2,5 mm² multibrin
Longueur de dénudage des fils	12 mm
Matière	PBT (polybutylene terephthalate) GF30 cadre support PC (polycarbonate) GF10 FR boitier Thermoplastic ABS-anti UV façade
Hauteur	71 mm
Largeur	71 mm
Profondeur	43 mm
Profondeur d'encastrement	31.2 mm
Poids	0.048 kg

Environnement

type d'emballage	Couvercle de protection peinture
quantité par lot	5 pièces
vente par quantité indivisible	1
température ambiante pour le stockage	-5...50 °C
tenue diélectrique	0...2000 V
température de fonctionnement	5...35 °C
normes	2006/95/EEC EN 60669-1
certifications du produit	NF N
tenue aux choc IK	IK04
degré d'étanchéité IP	IP21 D

Le présent document comprend des descriptions générales et/ou des caractéristiques techniques générales sur la performance des produits auxquels il se réfère.
Le présent document ne peut être utilisé pour déterminer l'aptitude ou la fiabilité de ces produits pour des applications utilisateur spécifiques et n'est pas destiné à se substituer à cette détermination.
Il appartient à chaque utilisateur ou intégrateur de réaliser, sous sa propre responsabilité, l'analyse de risques complète et appropriée, d'évaluer et tester les produits dans le contexte de leur l'application ou utilisation spécifique.
Ni la société Schneider Electric Industries SAS, ni aucune de ses filiales ou sociétés dans lesquelles elle détient une participation, ne peut être tenue pour responsable de la mauvaise utilisation de l'information contenue dans le présent document.

caractéristique d'environnement	Acétone Alcool Ammoniaque Décolorant Savon liquide Huile Pétrole Résistant aux UV Liquide de nettoyage pour vitres
santé et problèmes environnementaux	Sans halogène

Offre de la durabilité

Statut environnemental	Produit Green Premium
RoHS (code date: AnnéeSemaine)	Compliant - since 1101 - Schneider Electric declaration of conformity
REACh	Référence ne contenant pas de SVHC au-dessus du seuil
Profil environnemental du produit	Disponible
Instructions de fin de vie du produit	Pas d'opération de recyclage spécifiques

Contractual warranty

Période	18 mois