# *Fiche produit*
*Caractéristiques*

# S262285
Ovalis - va et vient + poussoir NO/NF



## Principales

| | |
|---|---|
| Gamme de produits | Ovalis |
| Fonction produit | Appareil de contrôle combiné |
| Présentation du produit | Mécanisme avec cadre en plastique |
| Information supplémentaire pour interrupteur | Normalement ouvert ou fermé selon le câblage |
| Utilisation de l'interrupteur | Contrôle du circuit électrique |
| Nuance de la couleur | Blanc RAL 9003 |
| Type d'emballage | Couvercle de protection peinture |
| Quantité par lot | 5 pièces |
| Vente par quantité indivisible | 1 |
| Nombre de bornes | 6 bornes sans vis |

## Complémentaires

| | |
|---|---|
| Montage du système d'installation | Pose encastré |
| Type d'interrupteur | Va-et-vient et bouton poussoir NO/NF |
| Nombre de touches | 2 |
| Commande | Touche et poussoir |
| Mode de fixation | Par vis<br>Par kit de griffes |
| Marquage | Sans marquage |
| Finition de la surface | Satin |
| Courant assigné d'emploi | 10 AX 250 V AC 50/60 Hz |
| Capacité minimum de coupure de la charge | 200 opérations à 1,25 In et 1,1 Un cos φ = 0,3 |
| Durée de vie en cycles | 20000 cycle ON / OFF ( cosφ = 0.6 et Ue nominal ) |
| Forme de la tête de vis | Pozidriv N°1 |
| Capacité de serrage des bornes | 1 x 1,5...2 x 2,5 mm² rigide<br>1 x 1,5...2 x 2,5 mm² souple<br>1 x 1,5...2 x 2,5 mm² multibrin |
| Longueur de dénudage des fils | 12 mm |
| Matière | PBT (polybutylene terephthalate) GF30 cadre support<br>PC (polycarbonate) GF10 FR boitier<br>Thermoplastic ABS-anti UV façade |
| Hauteur | 71 mm |
| Largeur | 71 mm |
| Profondeur | 33.6 mm |
| Profondeur d'encastrement | 18.75 mm |
| Poids | 0.04 kg |

## Environnement

| | |
|---|---|
| température ambiante pour le stockage | -5...50 °C |
| tenue diélectrique | 0...2000 V |
| température de fonctionnement | 5...35 °C |
| normes | 2006/95/EEC<br>EN 60669-1 |
| certifications du produit | NF |
| tenue aux choc IK | IK04 |
| degré d'étanchéité IP | IP21 D |
| caractéristique d'environnement | Acétone |

Le présent document comprend des descriptions générales et/ou des caractéristiques techniques générales sur la performance des produits auxquels il se réfère.
Le présent document ne peut être utilisé pour déterminer l'aptitude ou la fiabilité de ces produits pour des applications utilisateur spécifiques et n'est pas destiné à se substituer à cette détermination.
Il appartient à chaque utilisateur ou intégrateur de réaliser, sous sa propre responsabilité, l'analyse de risques complète et appropriée, d'évaluer et tester les produits dans le contexte de leur l'application ou utilisation spécifique.
Ni la société Schneider Electric Industries SAS, ni aucune de ses filiales ou sociétés dans lesquelles elle détient une participation, ne peut être tenue pour responsable de la mauvaise utilisation de l'information contenue dans le présent document.

| | |
|---|---|
| | Alcool<br>Ammoniaque<br>Décolorant<br>Savon liquide<br>Huile<br>Pétrole<br>Résistant aux UV<br>Liquide de nettoyage pour vitres |
| santé et problèmes environnementaux | Sans halogène |

## Offre de la durabilité

| | |
|---|---|
| Statut environnemental | Produit Green Premium |
| RoHS (code date: AnnéeSemaine) | Compliant - since 1101 - Schneider Electric declaration of conformity |
| REACh | Référence ne contenant pas de SVHC au-dessus du seuil |
| Profil environnemental du produit | Disponible |
| Instructions de fin de vie du produit | Pas d'opération de recyclage spécifiques |

## Contractual warranty

| | |
|---|---|
| Période | 18 mois |